

Boite de dérivation étanche IP68 – 8 entrées - Axial

IP68 5 ans



Boite de dérivation étanche IP68 – 8 entrées.

- Indice de protection: **IP68 (étanche)**.
- Connexions: **par borniers à vis fourni**.
- Dimensions hors tout (L. x larg. x prof.): **180 x 180 x 50 mm**.
- Dimensions utiles intérieures (L x l x H): **90 x 90 x 37 mm**.
- Courant max: **16 A** (par circuit).
- Diamètre câble admissible: de **8 à 12 mm**.
- Section de fil admissible: **0,5 à 2,5 mm²**.
- Composition du kit: **1 boîte de connexion étanche + 1 bornier à 4 pôles + visserie**.

Les plus produit:

- **Matériau de haute qualité très résistant**,
- **Étanche IP68** (supporte une prolongée immersion dans l'eau),
- **Étriers externe** pour fixer de la boîte sans dégrader l'étanchéité de l'ensemble,
- **Maintenance facilitée** comparée aux solutions à base de gel ou de résine.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Cette **boîte de connexion étanche** va vous permettre de réaliser très facilement des **jonctions et dérivations de câble électrique en extérieur (IP68)** afin de connecter des lignes électriques en milieu humide.

Cette boîte est aussi parfaitement adaptée pour le **prolongement de câbles** ou la **réparation des câbles endommagés**.

Ses **dimensions compactes** permettent une installation dans des espaces réduits.

Compatible avec les câbles **RO2V, H05VVF ou HO7RNF**.

Domaines d'utilisation :

- **Jardin:** Connexion électrique étanche des éclairages, fontaines, piscines.
- **Terrasse:** Connexion électrique étanche des spots encastrés de sol.
- **Éclairage public:** Illuminations extérieures, lampadaires.
- **Industrie:** Chemins de câble.
- **Réparation** des câbles endommagés.

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP68
Connexions	par bornier à vis
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Diamètre de câble admissible	8 à 12 mm
Longueur (en mm)	180 mm
Largeur (en mm)	180 mm
Hauteur (en mm)	50 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023