

Applique LED blanche 7W – 35° - SHINE sans réflecteur

7 W

230 V

IP20

35°

Non-Dimmable

5 ans



Applique LED carrée 'Shine' à réflecteur au choix - pour plafond - 7W - Blanc.

Dimensions (LxIxh) : 75 x 75 x 79 mm - Colerette : Ø 4,8 cm - Diffusion focalisée de 35° - Installation en intérieur - transformateur 230V inclus.

- 11 couleurs de colerettes différentes au choix ;
- Double conception anti-éblouissement pour un confort visuel optimal ;
- Design moderne et épuré.

Habillez votre plafond élégamment avec ces spots LED à installer en saillie ! Ils s'adapteront à votre environnement intérieur ou à vos envies grâce à leurs colerettes interchangeables.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Spot LED en applique pour plafond à réflecteur interchangeable 'Shine'


Disposez un ou plusieurs spots 'Shine' à votre convenance afin d'apporter de la lumière dans un **endroit précis de votre habitation** ou bien pour obtenir un éclairage puissant et uniforme. Ces appliques LED peuvent tout aussi bien éclairer un plan de travail, le dessus de votre tête de lit, un couloir ou encore une pièce de vie.

Cette applique de 7W équivaut à un éclairage de 70W halogène classique mais vous ne serez pas ébloui grâce à sa **double conception anti-éblouissement** : la source lumineuse est munie d'une lentille anti-éblouissement tout en étant placée en profondeur pour éviter l'effet de lumière rasante aux niveau des yeux.

Apportez une **touche décorative** à votre intérieur et personnalisez votre plafonnier avec une **colerette de la couleur de votre choix** !

Utiliser un éclairage LED, c'est faire un **choix économique** grâce à une très faible consommation électrique, respectueuse de l'environnement.

Cette applique existe également en version simple ou double : 2x7W, 12W, 2x12W, 20W et en version dimmable ou non-dimmable.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Blanc chaud - Non dimmable

Blanc jour - Non dimmable

Référence

SHI-S-B-7W-230V-WW

SHI-S-B-7W-230V-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	35°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A+
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	580 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	640 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	2800 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	95
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Longueur (en mm)	75 mm
Largeur (en mm)	75 mm
Diamètre (en mm)	48 mm
Hauteur (en mm)	79 mm
Poids net (en kg)	0,30 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium massif laqué blanc
Équivalence halogène (en Watts)	70 W
Forme	Carré
Couleur	Blanc
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Protection anti-éblouissement	Oui
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 19 février 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr

