

Réglette LED étanche 60cm à détecteur - 18W - 115lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK

18 W

230 V

IP65

120°

Non-Dimmable

5 ans

Réglette LED étanche 60cm ultra fine avec détecteur | 18W | 115lm/W | 230V | Garantie 5 ans.

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux réglettes standard !

Les plus produit :

- **Design discret** de 2,8cm d'épaisseur ;
- **Étanche IP65** et résistant aux chocs **IK08** ;
- **Avec 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que celles présente sur le marché.

Grâce à une **distance de détection de 6 mètres**, cette **réglette LED de 115 lm/W** est idéale pour une installation dans des bâtiments à hauteurs de plafond importantes, tels que des entrepôts ou des supermarchés.

Vous recherchez le même modèle sans détecteur ? [Découvrez notre réglette SLEEK sans détecteur.](#)

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un capteur de mouvement intégré pour plus de praticité !

Découvrez la **réglette LED ByLED SLEEK**, un luminaire intelligent alliant compacité et performance, spécialement conçu pour s'adapter à une large gamme d'environnements. Équipée d'un **détecteur de mouvement infrarouge**, cette réglette constitue un éclairage idéal pour les espaces nécessitant une gestion optimisée de la lumière, tels que les couloirs, sous-sols ou garages.

Grâce à son **seuil de luminosité fixé à 50 LUX**, la réglette s'active uniquement dans des conditions de faible éclairage, créant ainsi une atmosphère sécurisée sans gaspillage d'énergie. Dès qu'un mouvement est détecté dans un environnement quasi obscur, elle s'allume instantanément pour offrir une visibilité claire et précise. Une fois allumée, la réglette **maintient son éclairage pendant 3 minutes** (valeur non modifiable), une durée idéale pour traverser les lieux sans avoir à manipuler d'interrupteur.

Le détecteur de mouvement de la réglette LED 115lm/W offre une portée de détection allant jusqu'à 6 mètres. Cette caractéristique en fait un choix particulièrement adapté pour les espaces à plafond élevé, tels que les entrepôts, les grandes surfaces commerciales et les magasins de distribution.

Installation simplifiée grâce aux clips de fixation ajustables et coulissants !

L'un des principaux avantages de cette **réglette LED de 115 lm/W** réside dans ses **clips de fixation haut de gamme, coulissants**. Si votre support dispose déjà de trous de perçage, vous pouvez les réutiliser facilement pour fixer la réglette LED ultra fine. Grâce à ces clips ajustables sur tout le long de la réglette, vous pouvez adapter l'espacement selon vos besoins, offrant ainsi un montage sur mesure.

Cette technologie avancée intègre des borniers à chaque extrémité, permettant de connecter **jusqu'à 55 réglettes de 18W en série**, avec une puissance totale maximale de 1000W. Pour effectuer les branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'extrémité, offrant un accès rapide et facile au bornier à vis. Si une extrémité n'est pas utilisée, il est essentiel de la boucher avec le bouchon fourni pour garantir



l'étanchéité de la réglette LED 60cm.

Plus de luminosité pour moins de consommation ? La réglette LED ByLED vous offre cet avantage !

Cette réglette LED, également connue sous le nom de '**Park LED**' ou '**Batten**', présente de nombreux avantages. En plus d'être économique, elle dépasse largement les performances des modèles traditionnels. Là où une réglette classique délivre 1800 lumens pour 18 watts, la réglette LED 60cm SLEEK ByLED offre environ 2000 lumens pour la même consommation, assurant ainsi un éclairage plus puissant et plus efficace. **Elle est 15% plus lumineuse que les réglettes LED présente sur le marché.**

ByLED vous propose une solution innovante avec sa **réglette LED 3 en 1**, offrant trois températures de couleur en un seul appareil, facilement ajustables via un bouton intégré à l'intérieur de la réglette. Découvrez la réglette ByLED PROOF V2 en bas de page ou [cliquez ici pour en savoir plus](#).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
±3000K : Blanc chaud	SLK-18-WW-PIR
±4000K : Blanc jour	SLK-18-DW-PIR

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	18 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Longueur (en mm)	600 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	25000 h
Matière / Finition	PVC
Indice de protection IK	IK08
Type de fixation	Clips de fixation, vis et chevilles (fournis)
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 27 septembre 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr