

Régllette LED étanche 120cm à détecteur - 36W - 115lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK

36 W

230 V

IP65

120°

Non-Dimmable

5 ans

Régllette LED étanche 120cm ultra fine avec détecteur | 36W | 115lm/W | 230V | Garantie 5 ans.

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux régllettes standard !

Les plus produit :

- **Épaisseur discrète** de seulement 2,8cm ;
- **Étanchéité IP65** et résistance aux chocs IK08 ;
- **Efficacité lumineuse de 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que la concurrence.

Avec une **portée de détection de 6 mètres**, cette **régllette LED de 115 lm/W** est idéale pour les lieux à plafond élevé, comme les entrepôts et les usines.

Vous recherchez un modèle plus abordable sans détecteur ? [Découvrez ce même modèle SLEEK sans détecteur.](#)

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Détecteur de mouvement infra rouge pour un éclairage économique.

Cette **régllette lumineuse LED ByLED** est dotée d'un **détecteur de mouvement infrarouge**, offrant une portée de détection allant jusqu'à 6 mètres. Résistante à l'humidité et à la poussière, elle représente l'éclairage idéal pour les espaces nécessitant une gestion efficace de la lumière, tels que les garages, les couloirs ou les entrepôts.

Avec un **seuil de luminosité fixé à 50 LUX**, la régllette ne s'active que dans des conditions de faible éclairage, garantissant une ambiance sécurisée tout en évitant le gaspillage d'énergie. Dès qu'un mouvement est détecté dans la zone de détection, elle s'allume immédiatement pour fournir un éclairage puissant. Une fois en fonctionnement, **la régllette reste allumée pendant 3 minutes** (valeur non modifiable), une durée idéale pour traverser des lieux sans avoir besoin de toucher à un interrupteur.

Montage facile et rapide avec la régllette LED étanche 36W !

Cette nouvelle technologie de régllette LED lumineuse va révolutionner vos installations. Grâce aux **clips coulissants inclus**, vous pouvez facilement fixer la régllette sur tout type de support, qu'il soit large ou étroit. Cela simplifie considérablement le remplacement d'anciennes régllettes, car vous pouvez réutiliser les trous de perçage existants. Profitez d'une installation sur mesure avec notre gamme de régllettes lumineuses SLEEK !

Cette **régllette LED 115 lm/W** comprend des borniers à chaque extrémité, vous permettant de connecter **jusqu'à 27 régllettes de 36W en série**, pour une puissance totale pouvant atteindre 1000W. Pour réaliser les branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'extrémité, ce qui offre un accès rapide et facile au bornier à vis. Si une des extrémités n'est pas utilisée, il est crucial de la fermer avec le bouchon fourni afin d'assurer l'étanchéité de la régllette LED 120cm.

Un éclairage puissant de 115 lm/W délivré uniquement par la régllette LED ByLED.

Cette régllette LED, souvent désignée sous les noms de '**Park LED**' ou '**Batten**', offre de nombreux avantages. Non seulement elle est économique, mais elle surpasse également les performances des modèles traditionnels. Alors qu'une régllette LED

classique produit 3 600 lumens pour 36 watts, la réglette LED 120cm SLEEK ByLED génère environ 4 100 lumens avec la même consommation, garantissant ainsi un éclairage plus puissant et efficace. **Elle est 15 % plus lumineuse que les autres réglottes LED disponibles sur le marché.**

ByLED innove avec sa **réglette LED 3 en 1**, qui propose trois températures de couleur dans un seul appareil, facilement réglables grâce à un bouton intégré. Pour en savoir plus, découvrez la réglette ByLED PROOF V2 en bas de page ou [cliquez ici](#).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
±3000K : Blanc chaud	SLK-36-WW-PIR
±4000K : Blanc jour	SLK-36-DW-PIR

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	36 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4217 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	4011 lm
Température de couleur - Blanc jour	3900 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	81
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Longueur (en mm)	1200 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	25000 h
Matière / Finition	PVC
Indice de protection IK	IK08
Type de fixation	Clips de fixation, vis et chevilles (fournis)
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 27 septembre 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr