

Réglotte LED étanche 150cm - 42W - 115 lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK

42 W

230 V

IP65

120°

Non-Dimmable

5 ans

Réglotte LED étanche 150cm ultra fine | 42W | 115lm/W | 230V | Garantie 5 ans.

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux réglottes LED standard !

Les plus produit :

- **Design discret** d'une épaisseur de seulement 2,8 cm ;
- **Étanche IP65** et résistance aux impacts IK08 ;
- **Offre 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que les réglottes LED présentes sur le marché.

Cette réglotte LED ultra fine en 150cm, s'installe facilement grâce à ses clips coulissants et offre un éclairage puissant, adapté à l'intérieur comme à l'extérieur.

Vous êtes à la recherche d'une réglotte LED avec détecteur ? [Découvrez ici notre gamme de réglottes LED étanches à détecteur.](#)

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Des clips coulissants pour une installation LED ultra rapide !

L'un des principaux avantages de cette **réglotte LED de 115 lm/W** réside dans ses **clips de fixation coulissants** : Si votre support comporte déjà des trous de perçage dus à une installation antérieure, vous pourrez les réutiliser facilement pour installer la réglotte LED de 150cm. Grâce à ces clips coulissants le long de la réglotte, vous pouvez ajuster librement l'espacement pour un montage parfaitement adapté à vos besoins.

Cette **nouvelle génération de réglottes lumineuses**, dotée d'un bornier à chaque extrémité, permet de connecter **jusqu'à 23 réglottes de 42W en série** (puissance totale maximale de 1000W). Pour procéder aux branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'une des extrémités pour accéder rapidement au bornier à vis. Si une extrémité n'est pas utilisée, il est essentiel de refermer le presse-étoupe avec le bouchon fourni pour garantir l'étanchéité de la réglotte LED 150cm.

Éclairage puissant et efficace : La réglotte LED à 115 lm/W.

Les anciens systèmes d'éclairage sont très énergivores en comparaison des technologies LED. Cette réglotte LED nouvelle génération de 1m50, également connue sous le nom '**Park LED**' ou '**Batten**', offre des performances supérieures aux modèles de réglottes LED standards. Là où une réglotte LED classique consomme 42 Watts pour produire 4 200 lumens, cette réglotte LED ByLED 'SLEEK' délivre environ 4 700 lumens pour la même consommation ! **La réglotte LED ByLED est donc 15% plus lumineuse que les autres réglottes LED couramment disponibles sur le marché.**

Ce modèle étanche est particulièrement adapté aux espaces industriels, comme les usines, garages ou entrepôts.

Le conseil ByLED : Vous souhaitez une réglotte LED encore plus lumineuse ? ByLED innove et vous propose le modèle PROOF V2 disponible en bas de page ou [en cliquant ici](#).

Sécurité et protection renforcées avec la réglotte LED étanche ByLED.

La réglotte LED 42W combine puissance et fiabilité grâce à son **indice de protection IP65**, la rendant imperméable à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Elle est

particulièrement conçue pour des installations dans des environnements difficiles, tels que les caves, les parkings couverts et les entrepôts, où un éclairage durable est primordial.

Avec un **indice de résistance aux chocs IK08**, cette réglette étanche LED peut encaisser des impacts allant jusqu'à 5 joules, ce qui en fait un choix idéal pour les lieux publics et sensibles au vandalisme, comme les parkings. Elle résiste à des objets projetés ou à des chocs accidentels. Conçue pour une utilisation prolongée, elle offre un éclairage économe, garantissant ainsi une réduction de vos coûts d'énergie.

MODÈLES DISPONIBLES :

| Options | Référence |
|----------------------|-----------|
| ±3000K : Blanc chaud | SLK-42-WW |
| ±4000K : Blanc jour | SLK-42-DW |

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|---|
| Puissance (en Watts) | 42 W |
| Tension | 230 V AC |
| Indice de Protection | IP65 |
| Angle de diffusion (en degré) | 120° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Remplacement de la source lumineuse | non |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour | 4861 lm |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 4709 lm |
| Température de couleur - Blanc jour | 4000 K |
| Température de couleur - Blanc chaud | 2900 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour | 83 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 81 |
| Longueur (en mm) | 1500 mm |
| Classe électrique | II |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 25000 h |
| Matière / Finition | PVC |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Type de fixation | Clips de fixation, vis et chevilles (fournis) |
| Garantie | 5 ans |

Dernière mise-à-jour: 27 septembre 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr