

Régllette LED étanche 150cm à détecteur - 42W - 115 lm/W - IP65 - IK08 - SLEEK

42 W

230 V

IP65

120°

Non-Dimmable

5 ans

Régllette LED étanche 150cm ultra fine avec détecteur | 42W | 115lm/W | 230V | Garantie 5 ans.

Luminosité augmentée de 15% par rapport aux régllettes standard !

Les plus produit :

- **Un design très fin** de seulement 2,8cm d'épaisseur ;
- Régllette assurée **étanche IP65** et **anti-vandalisme** ;
- **Efficacité lumineuse de 115 lm/W**, 15% plus lumineuse que la concurrence.

Cette **régllette lumineuse LED** est dotée d'un **détecteur infrarouge** capable de **repérer des mouvements jusqu'à 6 mètres**, ce qui la rend parfaite pour les espaces à grande hauteur de plafond.

Vous souhaitez voir ce même modèle sans détecteur ? [Découvrez notre gamme complète de régllettes SLEEK.](#)

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Choisissez la régllette LED 150 cm ByLED pour une solution d'éclairage économe en énergie.

Découvrez la **régllette LED ByLED SLEEK**, un éclairage intelligent et performant, idéal pour s'adapter à une grande variété d'espaces. Grâce à son **détecteur de mouvement infrarouge**, elle convient parfaitement aux lieux où un éclairage automatique est indispensable, comme les ateliers, les halls d'entrée, ou encore les terrasses couvertes.

Cette régllette ne s'allume que lorsque la lumière ambiante descend en dessous de **50 LUX**, assurant ainsi un éclairage sécurisé et économe en énergie. Dès qu'un mouvement est détecté dans l'obscurité, elle s'active immédiatement pour offrir une lumière claire et précise. Une fois allumée, **elle reste active pendant 3 minutes** (valeur non modifiable), un temps optimal pour se déplacer sans manipuler d'interrupteur.

Avec **une portée de détection de 6 mètres** et **un rendement lumineux impressionnant de 115 lm/W**, cette régllette LED s'adapte particulièrement bien aux grands espaces comme les entrepôts, les ateliers ou encore les parkings.

Posez votre régllette LED 150cm en un clin d'œil !

L'un des atouts majeurs de cette **régllette LED de 115 lm/W** réside dans ses **clips de fixation haut de gamme et coulissants**. Si votre support dispose déjà de trous de perçage, vous pourrez facilement les réutiliser pour installer cette régllette ultra fine. Grâce à ces clips ajustables sur toute la longueur, vous avez la liberté de choisir l'espacement selon vos besoins, offrant ainsi un montage entièrement sur mesure.

Côté technologie, cette régllette est équipée de borniers à chaque extrémité, permettant de **connecter jusqu'à 23 régllettes de 42W en série**, avec une puissance cumulée pouvant aller jusqu'à 1000W. Pour les branchements, il suffit de dévisser l'embout à l'extrémité pour accéder rapidement au bornier à vis. Si l'une des extrémités n'est pas utilisée, il est indispensable de la fermer avec le bouchon fourni afin de garantir l'étanchéité de la régllette LED lumineuse.



Découvrez une luminosité exceptionnelle de 115 lm/W, uniquement chez ByLED.

La réglette LED, souvent appelée '**Park LED**' ou '**Batten**', est un vrai concentré d'avantages. En plus d'être très économe en énergie, elle dépasse de loin les performances des modèles classiques. Alors qu'une réglette standard délivre 4 200 lumens pour 42 watts, la réglette LED SLEEK ByLED de 150cm produit environ **4 750 lumens avec la même consommation**. Résultat : un éclairage plus puissant et efficace, **jusqu'à 15 % plus lumineux que les réglettes LED classiques sur le marché**.

ByLED innove encore avec sa **réglette LED 3 en 1**, qui vous permet de choisir entre trois températures de couleur en un simple geste, grâce à un bouton intégré à l'intérieur de la réglette. Pour en savoir plus, découvrez la réglette ByLED PROOF V2 en bas de page ou [cliquez ici](#).

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
±3000K : Blanc chaud	SLK-42-WW-PIR
±4000K : Blanc jour	SLK-42-DW-PIR

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	42 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	4861 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	4709 lm
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	81
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	81
Longueur (en mm)	1500 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	25000 h
Matière / Finition	PVC
Indice de protection IK	IK08
Type de fixation	Clips de fixation, vis et chevilles (fournis)
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 27 septembre 2024



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr